



www.cleaninst.com  
Customer Service: CS@cleaninst.com

DH ● ORP ○ Ref ○ °C ● Digital ○



**CS6080L**  
Electrode  
metallic  
diaphragm



## DH30L 溶解氢测试笔 / 溶存水素計

笔式溶解氢检测仪/ 溶存水素計：  
用于测量水素水（富氢水），水素水生成器的溶解  
氢含量。  
本产品精确实用，无需校正，电极保用一年。

- 4键简易操作 握持舒适 单手完成精确值测量
- 背光屏幕 多行显示 方便阅读 无操作5分钟自动关机
- 全系列 1\*1.5V AAA 电池 易更换电池和电极
- 船型浮水设计 IP67防水等级

### 规格表

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 溶解氢浓度测量范围 | 0.000 ~ 2.000 ppm        |
| 解析度       | 0.001 ppm                |
| 准确度       | ±0.002 ppm               |
| 温度        | °C,°F 可选                 |
| 溶解氢电极     | CS6080L 可更换溶氢电极          |
| 屏幕        | 20 * 30 mm 多行液晶显示屏       |
| 屏幕背光      | 可关闭                      |
| 自动关机      | 5 分钟                     |
| 供电电源      | 1x1.5V AAA7号电池           |
| 使用环境      | -5 °C ~ 60 °C；相对湿度 < 90% |
| 保护等级      | IP67                     |
| 尺寸        | (H×W×D) 185×40×48 mm     |
| 重量        | 95 克                     |